

Nešiojamasis darbinis šviestuvas **GLADIATOR**

Lengvas, taupus ir patvarus. Puikiai tinka statybininko, montuotojo ar remontininko darbo vietai apšviesti. Yra galimybė nuo jo pasijungti iki 3 nešiojamųjų įrankių.

Gamintojas – Vokietijos firma SONLUX.

Apsaugos laipsnis – IP54 (variantui su kištukiniais lizdais – IP44).

Apsaugos klasė – II (variantui su kištukiniais lizdais – I).

Korpusas atsparus:

- dulkešms,
- vandeniui,
- smūgiams,
- silpnoms ir vidutinėms rūgštims,
- benziniui ir dyzelinui,
- tepalams bei riebalams,
- korozijai.

Korpusas neįkaista darbo metu.

Gaminamas su kompaktinėmis liuminescencinėmis lempomis:

- 1x36 W, 2x36 W, lempos šviesos srautas 2800 lm
- 1x24 W, 2x24 W, lempos šviesos srautas 1700 lm
- 2x9 W, lempos šviesos srautas 600 lm.

Su termine apsauga (apsaugai suveikus, po to atvėsus būtina šviestuvą išjungti ir vėl įjungti).

Maitinimas nuo 230 V tinklo.

Specialūs variantai:

- 24 V, 42 V, 110 V kintamosios
- 12 V, 24 V, 60 V, 110 V nuolatinės srovės tinklui
- Kabelio ilgis 5 m


Svoris:

- su 36 W lempomis 3,0–4,3 kg
- su 24 W lempomis 1,5–2,65 kg
- su 2x18 W – 1,5 kg

Papildoma įranga:

- 3 kištukiniai lizdai IP44 16 arba 10 A
- Avarinio maitinimo akumuliatorinis įrenginys 30 min. 40 proc. nominalios šviesos
- Štatyvas su ratukais
- Sieninis kronšteinas
- Sieninis kronšteinas su 3 magnetais

Matmenys (mm) L 115 B 305 H 320



C0-C180/90-C270
119.5°/90°

