

Įvairių reflektorinių lempų šviesos spindulio vaizdai

Reflektorinė lempa Refl 60W R63/35°		
Atstumas nuo lempos, m	Spindulio skersmuo, m	Apšvieta, lux
1.0	0.49	960.3
2.0	0.99	240.1
3.0	1.48	106.7
4.0	1.97	60.0
5.0		38.4

Reflektorinė lempa Refl 75W R80/80°		
Atstumas nuo lempos, m	Spindulio skersmuo, m	Apšvieta, lux
1.0	1.71	345.0
2.0	3.41	86.2
3.0	5.12	38.3
4.0	6.83	21.6
5.0	8.53	13.8

Halogeninė lempa 220V HI-SPOT ES50 50W//25°		
Atstumas nuo lempos, m	Spindulio skersmuo, m	Apšvieta, lux
1.0	0.46	1143.3
2.0	0.93	285.8
3.0	1.39	127.0
4.0	1.85	71.5
5.0	2.31	45.7

Halogeninė lempa 220V HI-SPOT ES50 50W//25°		
Atstumas nuo lempos, m	Spindulio skersmuo, m	Apšvieta, lux
1.0	0.67	493.0
2.0	1.34	123.3
3.0	2.00	54.8
4.0	2.67	30.8
5.0	3.34	19.7

Halogeninė lempa 220V HI-SPOT 63 50W//10°		
Atstumas nuo lempos, m	Spindulio skersmuo, m	Apšvieta, lux
1.0	0.19	2660.1
2.0	0.37	665.0
3.0	0.56	295.6
4.0	0.74	295.6
5.0	0.93	106.4

Halogeninė lempa 220V HI-SPOT 63 50W//25°		
Atstumas nuo lempos, m	Spindulio skersmuo, m	Apšvieta, lux
1.0	0.38	1044.6
2.0	0.75	261.1
3.0	1.13	116.1
4.0	1.50	65.3
5.0	1.88	41.8

Halogeninė lempa 220V HI-SPOT 80 75W//10°		
Atstumas nuo lempos, m	Spindulio skersmuo, m	Apšvieta, lux
1.0	0.17	6226.7
2.0	0.34	1556.7
3.0	0.51	691.9
4.0	0.68	389.2
5.0	0.85	249.1

Halogeninė lempa 220V HI-SPOT ES50 75W//30°		
Atstumas nuo lempos, m	Spindulio skersmuo, m	Apšvieta, lux
1.0	0.51	1871.5
2.0	1.02	467.9
3.0	1.53	207.9
4.0	2.04	117.0
5.0	2.54	74.9

Halogeninė lempa 220V HI-SPOT 120 100W//10°		
Atstumas nuo lempos, m	Spindulio skersmuo, m	Apšvieta, lux
1.0	0.19	10026.6
2.0	0.37	2506.7
3.0	0.56	1114.1
4.0	0.75	626.7
5.0	0.93	401.1

Halogeninė lempa 220V HI-SPOT 120 100W//30°		
Atstumas nuo lempos, m	Spindulio skersmuo, m	Apšvieta, lux
1.0	0.48	2780.1
2.0	0.97	695.0
3.0	1.45	308.9
4.0	1.94	173.8
5.0	2.42	111.2

Halogeninė lempa 12V Halospot 111 50W//8°		
Atstumas nuo lempos, m	Spindulio skersmuo, m	Apšvieta, lux
1.0	0.11	19823.5
2.0	0.22	4955.9
3.0	0.34	2202.6
4.0	0.45	1239.0
5.0	0.56	792.9

Halogeninė lempa 12V Halospot 111 50W//24°		
Atstumas nuo lempos, m	Spindulio skersmuo, m	Apšvieta, lux
1.0	0.42	3436.5
2.0	0.85	859.1
3.0	1.27	381.8
4.0	1.69	214.8
5.0	2.11	137.5

Halogeninė lempa 12V QR-CB 51 50W//10°		
Atstumas nuo lempos, m	Spindulio skersmuo, m	Apšvieta, lux
1.0	0.17	14750.0
2.0	0.34	3687.5
3.0	0.51	1638.9
4.0	0.68	921.9
5.0	0.85	590.0

Halogeninė lempa 12V QR-CB 51 50W//24°		
Atstumas nuo lempos, m	Spindulio skersmuo, m	Apšvieta, lux
1.0	0.42	5704.0
2.0	0.84	1426.0
3.0	1.26	633.8
4.0	1.68	356.5
5.0	2.10	228.2

Halogeninė lempa 12V QR-CB 51 50W//38°		
Atstumas nuo lempos, m	Spindulio skersmuo, m	Apšvieta, lux
1.0	0.65	2300.0
2.0	1.31	545.0
3.0	1.96	255.6
4.0	2.62	143.8
5.0	3.27	92.0

Halogeninė lempa 12V QR-CB 51 50W//60°		
Atstumas nuo lempos, m	Spindulio skersmuo, m	Apšvieta, lux
1.0	1.07	1110.0
2.0	2.15	277.5
3.0	3.22	123.3
4.0	4.30	69.4
5.0	5.37	44.4